



WARTUNG UND PFLEGE / ARTIKELNUMMER: 900 2700

Edelstahl: TP316 L – Materialcode: 1.4404

Außendusche freistehend mit Handbrause und schwenkbarem Duschkopf.

In der kälteren Jahreszeit / bei Temperaturen um den Gefrierpunkt:

Demontage der Armatur:

Eine vollkommene Demontage der Außendusche wird empfohlen, um die Oberfläche sowie die einzelnen Komponenten der Dusche vor Witterungseinflüssen wie Frost, Schmutz und Feuchtigkeit zu schützen.

Verbleib im Außenbereich:

Die Duscharmatur kann grundsätzlich auch in der kälteren Jahreszeit im Außenbereich verbleiben. Zum Schutz der Oberfläche ist eine Abdeckung der trockenen Armatur ratsam. Des Weiteren sind folgende Maßnahmen zu treffen, um die Funktion und Langlebigkeit der Dusche zu gewährleisten:

- Schließen der Hauptwasserzufuhr: Um Frostschäden zu vermeiden, sollte die Hauptwasserzufuhr zur Außendusche bei längerer Nichtbenutzung, besonders im Winter, geschlossen und die Leitungen entleert werden.
- Entleerung: Die Duscharmatur muss vollständig entleert werden, um zu verhindern, dass Wasser in den Leitungen gefriert und zu Schäden führt. Stellen Sie sicher, dass alle wasserführenden Teile der Dusche vollständig geleert und trocken sind.
- Frostempfindlichkeit von Kartusche und Schläuchen: Beachten Sie, dass die Kartusche und die Schläuche der Außendusche nicht frostsicher sind.

Weitere Details zum Thema Pflege entnehmen Sie bitte unserer allgemeinen Pflegeanleitung auf unserer Webseite unter <https://www.steinberg-armaturen.de/pages/kataloge>.



MAINTENANCE AND CARE / ARTICLE NUMBER: 900 2700

Stainless steel: TP316 L - Material code: 1.4404

Outdoor shower freestanding with hand shower and swivel shower head.

During the colder seasons / when temperatures are around freezing:

Dismantling the fitting:

Complete dismantling of the outdoor shower is recommended to protect the surface and individual components of the shower from weather conditions such as frost, dirt, and moisture.

Remaining outdoors:

The shower fitting can generally remain outdoors during the colder season. To protect the surface, covering the dry fitting is advisable. Additionally, the following measures should be taken to ensure the function and longevity of the shower:

- Close the main water supply: To prevent frost damage, the mainwater supply to the outdoor shower should be shut off, and the pipes drained during extended periods of non-use, especially in winter.
- Drainage: The shower fitting must be completely drained to prevent water from freezing in the pipes and causing damage. Ensure that all water-bearing parts of the shower are fully emptied and dry.
- Frost sensitivity of the cartridge and hoses: Please note that the cartridge and hoses of the outdoor shower are not frost-resistant.

Please refer to our general care instructions on our website for more details on the topic of care at <https://www.steinberg-armaturen.de/pages/kataloge>.