


Edition 11

51153011222 Thermostatarmsatur Set UP für 2 Verbraucher mit Schlauchanschluss und Brausehalter

PRODUKT



ZEICHNUNG

PRODUKTBESCHREIBUNG

bestehend aus:

- Thermostatarmsatur

Griff, Hülse und Rosette (eckig)

geräuschgeprüft

- Ab- und Umstellventil

für Schläuche mit konischer Mutter

Griff, Gehäuse, Rosette (eckig) und Ab- und Umstellventil

eigensicher gegen Rückfließen, nach DIN EN 1717,

geräuschgeprüft

OBERFLÄCHE

verchromt

AUSSCHREIBUNGSTEXT

KEUCO EDITION 11 Thermostat Set 51153011222, bestehend aus:

KEUCO IXMO Thermostatarmsatur UP DN15, 59553010002
hochglanzverchromte Thermostatarmsatur
für Dusche und Wanne aus entzinkungsarmen Messing ,
mit eckiger Rosette, frei positionierbar,
mit eingebauter Vorrichtung für vertauschte Wasserwege,
integrierter Einbautiefenausgleich von 80 - 110 mm,
hochwertige Temperaturregeleinheit, Sicherheitssperre bei 38°,
Fertigset bestehend aus:
Griff, Hülse, Rosette (eckig),
Rosette 90 x 90 mm, Stärke 10mm,
Gesamtausladung 80 mm,
passend für UP Funktionseinheit Art.-Nr.59553000070

KEUCO IXMO 2- Wege Ab- und Umstellventil
mit Schlauchanschluss und Brausehalter UP DN15, 59557011202
2- Wege Ab- und Umstellventil aus hochglanzverchromten Messing
mit IXMO Griff Comfort und Schlauchanschluss
und integriertem Brausehalter,
frei positionierbar,
integrierter Einbautiefenausgleich von 80-110 mm,
mit Justier-Möglichkeit bei Feinmontage
für Bedienteil und Rosette,
mit eckiger Rosette, Schlauchanschluss G 1/2 Zoll,
für Schläuche mit konischer Mutter,
z.B. KEUCO Brauseschlauch 54995...,
Rosette 90 x 90 mm, Stärke 10 mm,
Gesamtausladung 80 mm,
Der Schlauchanschluss ist nach DIN EN 1717 eigensicher gegen
Rückfließen.

Alle unterhalb der Wassereinlauflinie geplanten Einläufe
sind zu prüfen und ggf. entsprechend DIN 1988
gegen das Rückfließen zu sichern.

Fertigset bestehend aus:

Griff, Gehäuse, Rosette (eckig) und Ab- und Umstellventil,
passend für UP Funktionseinheit Art.-Nr. 59556000170

Benötigtes Zubehör: Grundkörper Set 59953002170
Bitte separat bestellen