





Beispielbild



VERWENDUNGSZWECKE

- Zum Erstellen von Geberit Duofix Systemwänden
- Zum Befestigen von Geberit Duofix Montageelementen und Traversen
- Zum Einbau als Zwischenständer oder seitlicher Abschlussständer
- Für Decken mit einer Neigung bis 50°
- Für Deckenabsenkungen bis 25 mm
- Für Wandhöhen bis 4 m

EIGENSCHAFTEN

- Werkzeuglos montierbar
- Verzinkt
- Korrosionsbeständig
- Teleskopisch höhenverstellbar um maximal 60 cm
- Keine Anbindung an rückwärtiger Wand oder Installationswand erforderlich
- Befestigung der Geberit Duofix Elemente am Ständer ohne Zusatzteile

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff	Stahl
-----------	-------

INFO

- Bei Deckenabsenkungen von 5–25 mm mit Brand- und Schallschutzanforderungen ist das Set Paneelstreifen verleimt (Art.-Nr. 111.288.00.1) zu verwenden

Art.-Nr.	B cm	H cm	h cm	T cm	VE ₁ St.	VE ₂ St.	VE ₃ St.
111.085.00.1 Neu	5	220–280	211	5	1	4	56
111.086.00.1 Neu	5	260–320	251	5	1	4	56

<i>Art.-Nr.</i>	<i>B</i> cm	<i>H</i> cm	<i>h</i> cm	<i>T</i> cm	<i>VE₁</i> <i>St.</i>	<i>VE₂</i> <i>St.</i>	<i>VE₃</i> <i>St.</i>
111.087.00.1 Neu	5	300–360	291	5	1	4	56
111.088.00.1 Neu	5	340–400	331	5	1	4	56

Neue Artikel verfügbar ab 01.05.2025