

SCONA

- harmonisches Design mit zentriertem Ablauf
- absolut bodeneben einbaubar
- auch in den Farben der Coordinated Colours Collection erhältlich
- aus KALDEWEI Stahl-Email
- Ablaufdeckel bündig in die Duschrfläche integriert
(nur in Kombination mit den Ablaufgarnituren KA 90)




Abbildungen ähnlich


	Gesamt-Aufbauhöhe	Bauhöhe
KA 90	103	81
KA 90 extraflach	92	70
KA 90 ultraflach	83	61
KA 90 senkrecht	49	81

Siehe Seite 267.

Modell 968




Modell 977



SECURE⁺

Modell-Nr.		968	969	970	972	974	975	976	919	977
Äußere Länge	a	1200	800	900	1000	700	750	800	900	1000 mm
Äußere Breite	b	1200	1300	1300	1300	1400	1400	1400	1400	1400 mm
Tiefe	c	23	23	23	23	23	23	23	23	23 mm
Randhöhe	i	32	32	32	32	32	32	32	32	32 mm
Durchmesser Ablaufloch	m	90	90	90	90	90	90	90	90	90 mm
Gewicht der emaillierten Duschrfläche in kg		37	26	30	34	25	27	29	31	35
Antislip		492 x 492	492 x 492	492 x 492	492 x 492	492 x 492	492 x 492	492 x 492	492 x 492	492 x 492 mm
Vollantislip		1172 x 1172	740 x 1220	836 x 1220	932 x 1220	644 x 1316	692 x 1316	740 x 1316	836 x 1316	932 x 1316 mm
SECURE PLUS		vollflächig	vollflächig	vollflächig	vollflächig	vollflächig	vollflächig	vollflächig	vollflächig	vollflächig



Der TÜV Rheinland bestätigt dem Antislip, Vollantislip und KALDEWEI SECURE PLUS von KALDEWEI folgende Eigenschaften:

- Bewertungsgruppe **B** für nassbelastete Barfußbereiche (**DIN 51097**)
- Bewertungsgruppe **R 10** für rutschhemmende Eigenschaften in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit erhöhter Rutschgefahr (**DIN 51130**)

Alle SCONA-Modelle sind mit **Antislip, Vollantislip und SECURE PLUS** lieferbar.

Das Modell 968 mit SECURE PLUS oder Vollantislip entspricht DIN-barrierefrei 18040-2.