




## Geberit AquaClean Mera Classic WC-Komplettanlage Stand-WC



### Verwendungszwecke

- Zur komfortablen und geruchsfreien WC-Benutzung
- Zum pflegenden Reinigen mit Wasser im Anal- und Vaginalbereich

### Eigenschaften

- Spülrandlose WC-Keramik mit TurboFlush-Spültechnik
- Tiefspül-WC mit Spezialglasur KeraTect
- WC-Sitzring und WC-Deckel mit SoftClosing
- WC-Deckel mit SoftOpening
- Benutzererkennung
- Geruchsabsaugung mit Keramikwabenfilter aktivierbar
- Geruchsabsaugung mit Nachlauffunktion
- Analdusche mit Doppeldüsen-WhirlSpray-Duschtechnologie
- Separate Ladydüse in geschützter Ruheposition
- Oszillierdusche (automatische Vor- und Rückwärtsbewegung des Duscharms) einstellbar
- Duschstrahlstärke in fünf Stufen einstellbar
- Duscharm in fünf Stufen positionierbar
- Automatische Vor- und Nachreinigung der Duschkopf mit Frischwasser
- Hybrides Warmwassersystem mit Durchlauferhitzer und Warmwasserspeicher
- Temperatur des Duschwassers einstellbar
- Entkalkungsprogramm
- Föhn zuschaltbar
- Föhnarm ausfahrbar
- Temperatur des Föhns einstellbar
- Mit Geberit AquaClean App kompatibel
- Vier Benutzerprofile programmierbar
- Funktionen und Einstellungen über Fernbedienung
- Schallschutz vormontiert
- Sitzhöhe zwischen 44 und 56 cm während der Installation einstellbar
- WC-Spülung über Fernbedienung auslösbar

- Mit integriertem AP-Spülkasten
- Wasseranschluss extern, mit Zubehör möglich
- Netzanschluss mit dreiadriger flexibler Mantelleitung, seitlich rechts verdeckt hinter WC-Keramik
- Netzanschluss extern, mit Steckdose rechts möglich
- Zulassung nach (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

### Technische Daten

|   |             |
|---|-------------|
| Schutzklasse                                | I           |
| Schutzzart                                  | IPX4        |
| Nennspannung                                | 230 V AC    |
| Netzfrequenz                                | 50 Hz       |
| Leistungsaufnahme                           | 2000 W      |
| Leistungsaufnahme Standby                   | ≤ 0.5 W     |
| Fließdruck                                  | 50–1000 kPa |
| Betriebstemperatur                          | 5–40 °C     |
| Wassertemperatur Einstellbereich            | 34–40 °C    |
| Spülmenge Werkseinstellung                  | 6 und 4 l   |
| Berechnungsdurchfluss                       | 0.03 l/s    |
| Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss | 50 kPa      |
| Duschedauer                                 | 30–50 s     |
| Maximale Belastung WC-Sitz                  | 150 kg      |

### Lieferumfang

- Kupplungsbuchse für Netzanschluss
- Spritzschutz
- Entkalkungsmittel 125 ml
- Reinigungsset
- Anschlussset für WC, Ø 90 mm
- Fernbedienung mit Wandhalterung und Batterie CR2032
- Befestigungsmaterial

| Art.-Nr.     | Oberfläche / Farbe  | VE1       |
|--------------|---|-----------|
| 146.240.11.1 | AquaClean Mera Classic: weiß-alpin<br>Verkleidung Spülkasten: Hochdruck-Schichtstoffplatte weiß | 1 St. NEW |

### Zubehör

- Wandbedienpanel berührungslos, für Geberit AquaClean
- WC-Sitzring fixiert, für Geberit AquaClean Mera Classic
- Wasseranschlussset für Geberit AquaClean Mera Classic WC-Komplettanlage Stand-WC



- 
- Diesem Produkt liegen das Geberit AquaClean Entkalkungsmittel und das Geberit AquaClean Reinigungsmittel bei. Diese Verbrauchsmaterialien enthalten klassifizierte Gefahrstoffe. Hinweise und Maßnahmen zum sicheren Umgang mit Gefahrstoffen sind im Anhang oder unter [www.geberit.com](http://www.geberit.com) aufgeführt.
  - Ersatz für Art.-Nr. 185.100.11.1