


Geberit Xeno² Lichtspiegel mit indirekter Beleuchtung



Eigenschaften

- LED-Beleuchtung

Technische Daten

Schutzklasse	I
Schutzart	IP44
Nennspannung	230 V AC
Netzfrequenz	50 Hz
Betriebsspannung	12 V DC
Ausgangsspannung	12 V DC
Werkstoff	Glas
Energieeffizienzklasse	A++
Lichtfarbe	4200 K

Art.-Nr.	B	B1	H	T	Leistungsaufnahme	Lichtstrom	Lichtstrom indirekt
500.521.00.1	60 cm	32.5 cm	71 cm	5.5 cm	47.5 W	1495 lm	1960 lm
500.522.00.1	90 cm	62.5 cm	71 cm	5.5 cm	72.7 W	2275 lm	1960 lm
500.203.00.1	140 cm	91.5 cm	71 cm	5.5 cm	98.6 W	3575 lm	2095 lm
500.204.00.1	160 cm	91.5 cm	71 cm	5.5 cm	108 W	2940 lm	2940 lm
500.519.00.1	120 cm	71.5 cm	71 cm	5.5 cm	87.2 W	3055 lm	2380 lm



- Ersatz für Art.-Nrn. 807820000, 807860000, 807890000, 807340000, 807360000