


**Geberit Citterio Lichtspiegel**



**Eigenschaften**

- Spiegelfläche mit LED-Lichtleiste in Rahmen integriert

**Technische Daten**

Schutzklasse	II
Schutzart	IP44
Nennspannung	230 V AC
Netzfrequenz	50 Hz
Betriebsspannung	12 V DC
Ausgangsspannung	12 V DC
Werkstoff	Glas
Energieeffizienzklasse	A++
Lichtfarbe	4200 K

Art-Nr.	Oberfläche / Farbe	B	B1	B2	B3	H	T	Leistungsaufnahme	Lichtstrom
500.572.JJ.1	Melamin Holzstruktur / Eiche graubraun	88.4 cm	80 cm	57.6 cm	47 cm	58.4 cm	14 cm	22 W	2860 lm
500.572.JI.1	Melamin Holzstruktur / Eiche beige	88.4 cm	80 cm	57.6 cm	47 cm	58.4 cm	14 cm	22 W	2860 lm
500.570.JJ.1	Melamin Holzstruktur / Eiche graubraun	118.4 cm	110 cm	80 cm	77 cm	58.4 cm	14 cm	28 W	3640 lm
500.570.JI.1	Melamin Holzstruktur / Eiche beige	118.4 cm	110 cm	80 cm	77 cm	58.4 cm	14 cm	28 W	3640 lm