LAUFEN PRO S

Waschtisch unterbaufähig 81096.3



TECHNISCHE D	ATEN
Artikel-Nr.	81096.3
Anschlussmaße	EN 31, EN 14688
Größe	600 x 465 mm
Beckeninnenmaß	ca. 555 x 310 mm
Ausführung	Charge 104 – 1 Hahnloch mittig
Sonderausführung	Charge 108 – 3 Hahnlöcher
	Charge 109 – ohne Hahnloch
	Charge 142 – ohne Hahnloch, Überlauf und
	Öffnung im Ablaufventil
	Charge 156 – 1 Hahnloch mittig, ohne Überlauf
	und Öffnung im Ablaufventil
Gewicht	17,0 kg
Zubehör exkl.	Halbsäule, Artikel-Nr. 81996.3
	(nicht passend bei Ausf. mit 3 Hahnlöcher)
	Säule, Artikel-Nr. 81996.2

TECHNISCHE DATEN

Montagematerial exkl.	Steinschrauben M10, Artikel-Nr. 89988.2
	Ausgleichsmasse, Artikel-Nr. 89461.4
Farben	siehe Farbtabelle


STANDARDISIERTER AUSSCHREIBUNGSTEXT

Den Ausschreibungstext It. ÖNORM 2063 für Ihr Projektangebot finden Sie unter der angegebenen Positionsnummer (LGPosNr.) auf der CD-Rom der Sammelausgabe "Der österreichische Industriestandard" von ABK.


LGPosNr. | POSITIONSSTICHWORT

63L1BBA	Lief.Waschtisch LAUFEN PRO S 600x465 1HLmittig weiß
	Lief.Waschtisch LAUFEN PRO S 600x465 oHL oÜ weiß
63L1BBC	Lief.Waschtisch LAUFEN PRO S 600x465 1HLmittig oÜ weiß


TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





Bei Montage mit Laufen Möbeln beträgt die Waschtisch Oberkante 900 mm.




* = Genaues Maß durch Unterstellen der Säule ermitteln.









L众UFEN