LAUFEN PRO

Wandbidet 83095.2



TECHNISCHE DATEN		
Artikel-Nr.	83095.2	
Zulassung	EN 35, EN 14528	
Ausführung	Charge 304 – 1 Hahnloch mittig, Eckventile	
	außenliegend, mit Loch seitlich	
	Charge 302 – 1 Hahnloch mittig, Eckventile	
	innenliegend, ohne Loch seitlich	
	Sitzhöhe ca. 430 mm (bei Steinschrauben-	
	Montage auf 355 mm)	
Gewicht	17,0 kg	
Montagematerial inkl.	Befestigungsset M12 Laufen EasyFit system,	
	Artikel-Nr. 89282.7	

TECHNISCHE DA	ATEN	
Montagemeterial exkl	Stoinsohraubon	Ν


Montagematerial exkl.	Steinschrauben M12
	Gewindebolzen-Umbauset LAUFEN
	M10, Artikel-Nr. 89281.6
	M8, Artikel-Nr. 89281.8
	Schallschutzset für EasyFit system,
	Artikel-Nr. 89269.5
Farben	siehe Farbtabelle


STANDARDISIERTER AUSSCHREIBUNGSTEXT


Den Ausschreibungstext It. ÖNORM 2063 für Ihr Projektangebot finden Sie unter der angegebenen Positionsnummer (LGPosNr.) auf der CD-Rom der Sammelausgabe "Der österreichische Industriestandard" von ABK.


LGPosNr.	POSITIONSSTICHWORT
63L301A	Lief.Wandbidet LAUFEN PRO 1HL mittig weiß
63L301B	Lief.Wandbidet LAUFEN PRO 1HL mittig farbig

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20









Charge 304

Charge 302

Charge 304