


Geberit WC-Steuerung mit elektronischer Spülauslösung, Batteriebetrieb, 1-Mengen-Spülung, für Funktaster



Beispielbild

Verwendungszwecke

- Zur manuellen Fernauslösung von Geberit Sigma UP-Spülkästen 12 cm über Geberit Funktaster
- Für barrierefreies Bauen geeignet

Eigenschaften

- Intervallspülung einstellbar
- Intervallspülung voreingestellt
- Spülauslösung über Geberit Funktaster, drahtlos
- 2-Mengen-Spülung über Funktaster auslösbar
- Mit Geberit Betätigungsplatten für 1-Mengen-Spülung und Spül-Stopp-Spülung oder Geberit Abdeckplatte kombinierbar
- Batterien in geschlossenem Batteriefach im Spülkasten
- Mit verwechslungssicherer Steckverbindung
- Funktionen mit Geberit Service-Handy einstellbar und abfragbar
- Elektrische Hebevorrichtung selbstkalibrierend

Technische Daten

Batterietyp	LR20
Betriebsspannung	3 V DC
Funkfrequenz	868.4 MHz
Funkreichweite	10 m
Intervallspülung Einstellbereich	1-168 h
Intervallspülung Werkseinstellung	168 h

Lieferumfang

- Befestigungsrahmen mit Batteriefach vormontiert
- Schutzplatte
- Lagerbock mit Servomotor und Hebevorrichtung, vormontiert
- Steuerelektronik mit Funkempfänger
- 2 Alkali-Mangan-Batterien LR20, je 1.5 V
- Drückerstange
- Befestigungsmaterial

Zusätzlich zu bestellen

- Betätigungsplatte
- Funktaster

Art.-Nr. VE1

115.898.00.1 1 St.

Zubehör

- Geberit Service-Handy
- Geberit Funktaster für elektronische Spülauslösungen
- Geberit Betätigungsplatte Sigma10, für Spül-Stopp-Spülung, verschraubbar
- Geberit Betätigungsplatte Sigma30, für Spül-Stopp-Spülung, verschraubbar



- Nicht geeignet für Geberit UP-Spülkästen bis Ende 2001, Geberit UP-Spülkästen DuofixPur, KombifixPur, Artline, Delta
- Nicht geeignet für Geberit Betätigungsplatten für 2-Mengen-Spülung
- Der Abstand vom Sender darf innerhalb eines Raums 10 m nicht überschreiten. Steuerung kann auch mit Funktaster von Stützklappgriffen kombiniert werden.