


Geberit Urinalsteuerung mit pneumatischer Spülauflösung, Betätigungsplatte aus Kunststoff, Basic



Verwendungszwecke

- Zum Einbau in Geberit Duofix Elemente für Urinal, 130 cm, universell, für Urinalsteuerung Basic
- Zur manuellen Spülauflösung von Urinalen

Eigenschaften

- Betätigungsplatte mit Sicherungsriegel
- Spülzeit einstellbar
- Spülzeiteinstellung mit Luftpulen (pneumatisch)

Technische Daten

Fließdruck	100-800 kPa
Maximaler Prüfdruck Wasser	1600 kPa
Maximaler Prüfdruck Luft / Inertgas	300 kPa
Relative Luftfeuchte	< 100 %
Maximale Wassertemperatur	30 °C
Betätigkraft	15 N
Durchfluss bei 100 kPa ohne Durchflussbegrenzer	0.3 l/s
Durchfluss bei 100 kPa mit Durchflussbegrenzer	0.22 l/s
Berechnungsdurchfluss	0.3 l/s
Spülzeit Einstellbereich	4/8/12 s

Lieferumfang

- Betätigungsplatte
- Befestigungsrahmen
- Pneumatikventil
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Werkstoff	VE1	VE2
115.820.11.5	weiß-alpin	Kunststoff	1 St.	10 St.
115.820.46.5	mattverchromt	Kunststoff	1 St.	10 St.