


Geberit Duschwannenablauf mit sechs Füßen, für Duschfläche Setaplan, Sperrwasserhöhe 30 mm



Beispielbild

Verwendungszwecke

- Zum Einbau innerhalb von Gebäuden
- Zur Entwässerung von Geberit Duschflächen Setaplan
- Für Fußbodenaufbauten bis Oberkante Fertigfußboden 9,5–11,5 cm
- Zum Befestigen an Geberit Installationsrahmen für Duschflächen Setaplan

Eigenschaften

- Abweichend zu Anforderungen aus EN 274 beträgt die Sperrwasserhöhe nur 30 mm
- Geruchsverschlussbecher demontierbar
- Reinigung einfach

Technische Daten

Ablaufleistung	0.5 l/s
Sperrwasserhöhe	30 mm

Art.-Nr.	d, ø	L	H	H1	h	VE1
154.021.00.1	40 mm	16.3 cm	9.5-11.5 cm	9.5 cm	2.1 cm	1 St.

Lieferumfang

- Duschwannenablauf ø 90 mm
- Kammeinsatz
- Fertigbausatz für Geberit Duschfläche Setaplan mit Siphonabdeckung aus Mineralwerkstoff
- Anschlussstutzen aus PE-HD, ø 40 mm
- Halterung für Installationsrahmen
- Füsse für Installationsrahmen
- Befestigungsmaterial

Zusätzlich zu bestellen

- Duschfläche Setaplan
- Installationsrahmen für Duschfläche Setaplan