

EAN: 4057304015809
static.hansa.com/0955220333



- Waschtisch
- Einhebelmischer, Seitenbedient
- Standmontage
- Matt-Schwarz
- Schwenkbarer Auslauf
- PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), Rapid-Montagesystem
- WithoutPopUpWaste, WithoutDrawRodOpening

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)	6.0 l/min
Druckverlust bei einem Durchfluss von 0,1 l/s	2 bar

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)	DN15
Warmwasserversorgung	max. +80°C
Arbeitsdruck	0.5-10 bar
Anschlussgröße	G3/8
Projection	130 mm
Werkstoff	Messing

Vorschriften

EN Standard	EN 817
-------------	---------------

Zulassungen und Deklarationen

DVGW	NW-6506CQ0410
ABP	P-IX 29059/IO
CSTB	322-M1-20/1



