



WC-Element, Standard	Größe	Gewicht	Bestellnummer
<p>selbsttragend, für Trockenbaumontage, geeignet für Beplankung mit Gipskartonplatten, pulverbeschichteter Rahmen, für WC Keramiken mit einer Ausladung von <= 625 mm, höhenverstellbare Füße 0-240 mm, SensoWash-Vorbereitung, mechanische Betätigung von vorne, Abflachungen für optimalen Zugang von Presswerkzeug, Meterriss und Mittelrissmarkierung, werkzeuglose Montage der transparenten Revisionsschutzplatte, Erfüllt die Schallschutzanforderungen nach DIN 4109 und VDI 4100 (in Verbindung mit Schallschutzset # WD6015 000 000), Spülkasten, UP-Spülkasten CE geprüft nach EN 14055, maximales Spülvolumen 9l, Füllhöhenmarkierung, 2-Mengen Spültechnik, einstellbare Spülmengen, schwitzwassergedämmt, Drossel zur Regulierung des Spülstroms, Lieferumfang, PE-Wand-WC-Ablaufbogen DN 90/90, PE-Wand-WC-Anschlussgarnitur DN 90, Wand-WC-Befestigungsset M12, Montagezubehör für Ständerleichtbauweise, Montagezubehör für Einzelmontage, PE-Wand-WC-Reduktion DN 90/110 für Ablaufbogen, 2 Abdeckkappen , vormontiertes WC-Element für Wand-WC</p>			
Farben			
00 Weiß			
Variante			
	500 x 1148 mm	14,200 Kilogramm	WD1011000000
Installations-Zubehör			
Anschluss-Set in Kombination mit SensoWash Starck f, für Vorwandelemente mit Leerrohr für Anschluss im Spülkasten			100731
Anschluss-Set in Kombination mit SensoWash Dusch-WC Sitz, für Vorwandelemente H=112-115 cm, mit Leerrohr für Anschluss im Spülkasten			100691
WC-Wandanschlussgarnitur, verlängert, 365 mm Anschlussset verlängert, Lieferumfang, Spülrohr mit Manschette, WC-Anschlussstutzen mit Manschette, Wand-WC-Befestigungsset M12, 2 Abdeckkappen , für Wand-WCs		0,800 Kilogramm	WD6010
Schallschutz-Set selbstklebend, Lieferumfang, Set bestehend aus 4 Stück, zur Körperschallentkopplung zwischen Installationselement und Baukörper	65 x 36 mm	0,200 Kilogramm	WD6015

Verlängerungs-Set 240 mm für verlängerte Höhenverstellungen bis zu 480 mm, Lieferumfang, 2 Fußstützen pulverbeschichtet, 2 Kunststoffabstützwinkel, Montagezubehör, bei erhöhtem Fußbodenaufbau		1,500 Kilogramm	WD6012
Rohbauset für Hygienespülung Netzbetrieb für Plattenstärke 7 - 35 mm, Lieferumfang, UP-Netzteil 100-240 V AC 50/60 Hz mit Anschlusskabel, UP-Dose für Bohrloch ø 68 mm, Gehäusedeckel für UP-Dose, Leerrohr Länge 1,7 m, zur Spannungsversorgung der Hygienespülung Netzbetrieb		0,400 Kilogramm	WD6004
Hygienespülung, Batteriebetrieb Batteriebetrieb über Batteriemodul 6V, Schutzart IP X4, zur automatischen Spülauslösung einer Hygienespülung	184 x 102,5 mm	0,300 Kilogramm	WD6003
Hygienespülung, Netzbetrieb Netzbetrieb über externes UP-Netzteil 100-240 V AC 50/60 Hz, Schutzart IP X4, zur automatischen Spülauslösung einer Hygienespülung	184 x 102,5 mm	0,300 Kilogramm	WD6002
Einbaurahmen flächenbündig, für Kunststoff zur flächenbündigen Montage, tiefenverstellbar, für Wandbeläge von 6 - 15 mm, für Trockenbaubeplankung mit einer Mindeststärke von 2 x 12,5 mm, Kunststoff	224,4 x 154 mm	0,300 Kilogramm	WD6001
Passende Produkte			
Betätigungsplatte A1, für WC, Glas Weiß mechanische Betätigung, für aufgesetzte Montage, 2-Mengen Spültechnik, Lieferumfang, Montagerahmen, Montagezubehör, Drückerstangen, Frontplatte Glas	229,8 x 157 mm	0,700 Kilogramm	WD5002
Betätigungsplatte A1, für WC, Kunststoff mechanische Betätigung, für aufgesetzte Montage, 2-Mengen Spültechnik, Lieferumfang, Montagerahmen, Montagezubehör, Drückerstangen, Frontplatte Kunststoff	217 x 146,5 mm	0,300 Kilogramm	WD5001
Ausschreibungstext			
<p>DURAVIT vormontiertes DuraSystem® WC-Element, Standard; für Wand-WC, mit Anschlussmöglichkeit für Dusch-WCs (u.a. kompatibel mit allen Duravit SensoWash-Modellen), selbsttragend, für Trockenbaumontage, geeignet für Beplankung mit Gipskartonplatten, pulverbeschichteter Rahmen, höhenverstellbare Füße 0-240 mm mit drehbaren Fußplatten - Tiefe passend zum Einbau in UW50 und UW75 Profile, Meterriss und Mittelrissmarkierung zur exakten Ausrichtung der Achsmitte und Montagehöhe des Elements, transparente Revisionschutzplatte ermöglicht einen Einblick in das Spülkasteninnere und ist werkzeuglos montierbar, Abflachungen am Spülkasten ermöglichen einen optimalen Zugang von Presswerkzeug, inklusive Zubehör zur Einzelmontage vor Massivwand und Montagezubehör für Ständerleichtbauweise, mechanische Betätigung von vorne - passend für Duravit Betätigungsplatten "A1", der integrierte UP-Spülkasten ist CE geprüft nach EN 14055 und erfüllt die Schallschutzanforderungen nach DIN 4109 und VDI 4100 (in Verbindung mit Schallschutzset # WD6015 000 000) und ermöglicht eine 2-Mengen-Spültechnik, voreingestellte Spülmenge ca. 6/3l, maximales Spülvolumen 9l, schwitzwassergedämmt, Füllhöhenmarkierung, Spülmengen direkt am Ablaufventil einstellbar inklusive Drossel zur Regulierung des Spülstroms; Lieferumfang: PE-Wand-WC-Ablaufbogen DN 90/90, PE-Wand-WC-Anschlussgarnitur DN 90, Wand-WC-Befestigungsset M12, PE-Wand-WC-Reduktion DN 90/110 für Ablaufbogen, 2 Abdeckkappen; Abmessungen (B x H): 500 x 1148 mm, Best.Nr.WD1011000000</p>			

Alle Zeichnungen enthalten alle notwendigen Maße (mm), die den üblichen Toleranzen unterliegen. Exakte Maße können nur am Produkt abgenommen werden.