



Waschtisch-Element, Standard	Größe	Gewicht	Bestellnummer
<p>Metall-Traverse für Keramikbefestigung, selbsttragend, für Trockenbaumontage, geeignet für Beplankung mit Gipskartonplatten, pulverbeschichteter Rahmen, höhenverstellbare Füße 0-240 mm, Meterriss und Mittelrissmarkierung, Erfüllt die Schallschutzanforderungen nach DIN 4109 und VDI 4100 (in Verbindung mit Schallschutzset # WD6015 000 000), Traversen werkzeuglos in Höhe verstellbar, Lieferumfang, Gewindebolzen M10, schallgedämmte Wandscheiben G1/2, Ablaufrohrschele DN 50, HT-Ablaufbogen DN 50/40, Montagezubehör für Ständerleichtbauweise, Montagezubehör für Einzelmontage, vormontiertes Waschtisch-Element</p>			
Farben			
00 Weiß			
Variante			
	500 x 1148 mm	9,200 Kilogramm	WD2004000000
Installations-Zubehör			
Schallschutz-Set selbstklebend, Lieferumfang, Set bestehend aus 4 Stück, zur Körperschallentkopplung zwischen Installationselement und Baukörper	65 x 36 mm	0,200 Kilogramm	WD6015
Stütze für Erweiterungselement als Anfangs- und Endstütze , für Trockenbaumontage, geeignet für Beplankung mit Gipskartonplatten, pulverbeschichtete Stütze, höhenverstellbare Füße 0-240 mm, Lieferumfang, Stütze, Montagezubehör, zur Überbrückung von Zwischenräumen > 580 mm	38 x 1148 mm	2,900 Kilogramm	WD6014
Erweiterungselement zur Befestigung von Waschtischen, selbsttragend, für Trockenbaumontage, geeignet für Beplankung mit Gipskartonplatten, pulverbeschichtete Stütze, höhenverstellbare Füße 0-240 mm, umbaubar für Montagevariante links oder rechts, Lieferumfang, Stütze, Montageplatte aus Schichtholz, höhenverstellbar, Montagezubehör, vormontiertes Element in Verbindung mit Waschtisch-Elementen	238 x 1148 mm	6,000 Kilogramm	WD6013
Verlängerungs-Set 240 mm für verlängerte Höhenverstellungen bis zu 480 mm, Lieferumfang, 2 Fußstützen pulverbeschichtet, 2 Kunststoffabstützwinkel, Montagezubehör, bei erhöhtem Fußbodenaufbau		1,500 Kilogramm	WD6012

Ausschreibungstext

DURAVIT vormontiertes DuraSystem® Waschtisch-Element, Standard; mit Metalltraverse für Keramikbefestigung, werkzeuglos höhenverstellbare Traversen ermöglichen die flexible Einstellung von Montagemaßen, selbsttragend, für Trockenbaumontage, geeignet für Beplankung mit Gipskartonplatten, pulverbeschichteter Rahmen, höhenverstellbare Füße 0-240 mm mit drehbaren Fußplatten - Tiefe passend zum Einbau in UW50 und UW75 Profile, Meterriss und Mittelrissmarkierung zur exakten Ausrichtung der Achsmitte und Montagehöhe des Elements, inklusive Zubehör zur Einzelmontage vor Massivwand und Montagezubehör für Ständerleichtbauweise; erfüllt die Schallschutzanforderungen nach DIN 4109 und VDI 4100 (in Verbindung mit Schallschutzset # WD6015 000 000) Lieferumfang: Gewindebolzen M10, schallgedämmte Wandscheiben G1/2, Ablaufrohrschele DN 50, HT-Ablaufbogen DN 50/40; Abmessungen (B x H): 500 x 1148 mm, Best.Nr.WD2004000000

Alle Zeichnungen enthalten alle notwendigen Maße (mm), die den üblichen Toleranzen unterliegen. Exakte Maße können nur am Produkt abgenommen werden.