



RÜCKENSTÜTZE

MOBILE STÜTZKLAPPGRIFFE

ERFORDERLICH

	
	
	
<p>900.51.901.. beidseitig 900.51.902.. links 900.51.903.. rechts</p> <ul style="list-style-type: none"> Achsmaß 588 - 688 mm bauseits verstellbar 150 mm tief Ausführungen aus Nutzerperspektive: beidseitig, links, rechts Rückenlehne aus Kunststoff in HEWI Farben 98 (Signalweiß), 92 (Anthrazitgrau) oder 90 (Tiefschwarz) 	

	CE
<p>900.50.400.. Mono</p> <ul style="list-style-type: none"> Edelstahl, wahlweise matt geschliffen, verchromt oder pulverbeschichtet in 4 Farben 600 mm Ausladung 	

	CE
<p>900.50.40.. Duo</p> <ul style="list-style-type: none"> Edelstahl, wahlweise matt geschliffen, verchromt oder pulverbeschichtet in 4 Farben 600 - 900 mm Ausladung 	

	CE
<p>900.50.40.. mit WC-Papierhalter</p> <ul style="list-style-type: none"> Edelstahl, wahlweise matt geschliffen, verchromt oder pulverbeschichtet in 4 Farben 600 - 900 mm Ausladung 	

	CE
<p>900.50.4.. mit Spülauflösung (Funk)</p> <ul style="list-style-type: none"> Edelstahl, wahlweise matt geschliffen, verchromt oder pulverbeschichtet in 4 Farben 600 - 900 mm Ausladung linke und rechte Ausführung 	

	CE
<p>900.50.41.. mit WC-Papierhalter und Spülauflösung (Funk)</p> <ul style="list-style-type: none"> Edelstahl, wahlweise matt geschliffen, verchromt oder pulverbeschichtet in 4 Farben 600 - 900 mm Ausladung linke und rechte Ausführung 	

	CE
<p>900.50.001XA</p> <ul style="list-style-type: none"> Montageplatte aus Edelstahl, matt geschliffen 	
	CE
<p>900.50.00140</p> <ul style="list-style-type: none"> Montageplatte aus Edelstahl, verchromt 	
	CE
<p>900.50.00160</p> <ul style="list-style-type: none"> Montageplatte aus Edelstahl, pulverbeschichtet in 4 Farben 	

OPTIONAL



ODER



OPTIONAL



ODER



OPTIONAL



ODER



ERFORDERLICH FÜR ALLE

BM17.2

Zur Befestigung an Wänden aus Beton (> C20/C25)
Allgemeine bauliche Zulassungsnummer:
ETA-11/0493

Zusätzlich Injektionsmörtel
(HEWI Bestell-Nr.: 200311)
oder bauseits zu bestellen:
Injektionsmörtel HIT-HY200A von Hilti
Auspressgerät HDM von Hilti

BM10.2

Zur Befestigung an Wänden aus Beton (> C20/C25)

BM11.2

Zur Befestigung an Wänden aus Porenbeton (> P2)

Zusätzlich bereitzustellen:
Injektionsmörtel (HEWI Bestell-Nr.: 200266)
Konusbohrer (HEWI Bestell-Nr.: 171041)
oder bauseits zu bestellen:
Injektionsmörtel HIT-HY 270 von Hilti
Auspressgerät HDM von Hilti
Konusbohrer TE-C PB 22/100 von Hilti

BM12.2

Zur Befestigung an Leichtbauwänden mit Hinterfüllung aus Schichtholzplatten (wasserfest verleimt, mind. 30 mm Stärke erforderlich, z. B. Tragständer oder Vorwandinstallation)

BM13.2

Zur Befestigung an Leichtbauwänden mit integrierten Stahlplatten (z.B. Tragständer oder Vorwandinstallation)

BM18.2

Zur Befestigung an Wänden aus:

- Vollziegel
- Kalksandlochstein
- Hohlblockstein aus Beton
- Hochlochziegel
- Hohlblöcke aus Leichtbeton
- Haufwerksporiger Leichtbeton

Allgemeine bauliche Zulassungsnummer:
ETA-13/1036

Zusätzlich bereitzustellen:
Injektionsmörtel (HEWI Bestell-Nr.: 200266)
oder bauseits zu bestellen:
Injektionsmörtel HIT-HY 270 von Hilti
Auspressgerät HDM von Hilti