

Bestellnummer: 03 996 03 99


## Frostsichere Außenwandarmatur POLAR II

Komplettarmatur zur nachträglichen Montage. Frostsicherer Ventilsitz 200 mm von Vorderkante Fassade. Automatische Zwangsbelüftung des Innenrohrs bei jedem Schließvorgang.



## Lieferumfang

- Festsichere Außenwandarmatur
  - Wanddurchführung mit integriertem Ventilsitz
  - Armaturengehäuse mit Steckschlüssel-Oberteil und Betätigungsgriff COMFORT
  - Rückflussverhinderer RV
  - Rohrbelüfter RB
  - Lange Ventilspindel
- Schlauchverschraubung
- Isolierschlauch
- Montagestopfen
- Ablänglehren
- Verdrehsicere Wandrosette mit Innengewinde für Außenwand
- Verdrehsicere Wandrosette mit Innengewinde für Innenwand
- Befestigungsmaterial



## Technische Daten

- Werkstoff: Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: mattchrom
- Bohrungsdurchmesser: 38 mm
- Anschluss: DN 15 G 1/2 AG
- Abgang: Schlauchverschraubung Ø 14,5 mm (DN 20 G 3/4 AG)
- Sicherungseinrichtung gemäß EN 1717: HD
- Zertifikate: P-IX 19319/II, DVGW, Belgaqua
- Geräuschklasse: II

## Lieferdaten

- Gewicht: 1,56 kg/Stück
- Verpackungseinheit: 1

## Empfohlene zugehörige Artikel

## Zum Schutz vor unbefugter Wasserentnahme

#### COMFORT-Griff SECUR

Best.-Nr.: 48 006 06 99