



**ME by Starck Handwaschbecken # 071945..00 / 071945..00 /
071945..10 / 071945..10**

|< 450 mm >|



Handwaschbecken	Größe	Gewicht	Bestellnummer
mit Überlauf, mit Hahnlochbank, Unterseite glasiert, 450 mm			
Farben			
00 Weiß 32 Weiß Seidenmatt			
Variante			
●	450 x 320 mm	9,800 Kilogramm	071945..00
●	450 x 320 mm	9,800 Kilogramm	071945..00
●	450 x 320 mm	9,800 Kilogramm	071945..10
●	450 x 320 mm	9,800 Kilogramm	071945..10
Sanitärkeramiken mit der speziellen WonderGliss Oberflächen Ausführung bleiben sauber und gut aussehend für eine lange Zeit. Wenn Sie WonderGliss bestellen fügen Sie bitte eine "1" als elfte Ziffer zur Bestellnummer hinzu.			
Passende Produkte			
Halbsäule für # 071945, 165 x 230 mm	165 x 230 mm		085841
Empfohlene Armaturen			
Einhebel-Waschtischmischer S Keramikmischsystem, Ausladung 101 mm, flexible Anschlussschläuche 3/8", Strahlförmer mit Kippfunktion, Normalstrahl, Chrom, Temperaturbegrenzung einstellbar, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar, mit Zugstangen-Ablaufgarnitur,			B21010001
Einhebel-Waschtischmischer S Keramikmischsystem, Ausladung 101 mm, flexible Anschlussschläuche 3/8", Strahlförmer mit Kippfunktion, Normalstrahl, Chrom, Temperaturbegrenzung einstellbar, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar, ohne Zugstangen-Ablaufgarnitur,			B11010002
Einhebel-Waschtischmischer S Keramikmischsystem, Ausladung 101 mm, flexible Anschlussschläuche 3/8", Strahlförmer mit Kippfunktion, Normalstrahl, Chrom, Temperaturbegrenzung einstellbar, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar, mit Zugstangen-Ablaufgarnitur,			B11010001

**ME by Starck Handwaschbecken # 071945..00 / 071945..00 /
071945..10 / 071945..10**

|< 450 mm >|

Einhebel-Waschtischmischer S Keramikmischsystem, Ausladung 101 mm, flexible Anschlussschläuche 3/8", Strahlformer mit Kippfunktion, Normalstrahl, Chrom, Temperaturbegrenzung einstellbar, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar, ohne Zugstangen-Ablaufgarnitur,	B21010002
Einhebel-Waschtischmischer S Keramikmischsystem, Ausladung 94 mm, flexible Anschlussschläuche 3/8", Strahlformer mit Kippfunktion, Normalstrahl, Chrom, Temperaturbegrenzung einstellbar, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar, mit Zugstangen-Ablaufgarnitur,	DE1010001
Einhebel-Waschtischmischer S Keramikmischsystem, Ausladung 94 mm, flexible Anschlussschläuche 3/8", Strahlformer mit Kippfunktion, Normalstrahl, Chrom, Temperaturbegrenzung einstellbar, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar, ohne Zugstangen-Ablaufgarnitur,	DE1010002
Einhebel-Waschtischmischer S FreshStart Keramikmischsystem, in Mittelstellung Kaltwasser, Ausladung 94 mm, flexible Anschlussschläuche 3/8", Strahlformer mit Kippfunktion, Normalstrahl, Chrom, Temperaturbegrenzung einstellbar, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar, mit Zugstangen-Ablaufgarnitur,	DE1011001
Einhebel-Waschtischmischer S FreshStart Keramikmischsystem, in Mittelstellung Kaltwasser, Ausladung 94 mm, flexible Anschlussschläuche 3/8", Strahlformer mit Kippfunktion, Normalstrahl, Chrom, Temperaturbegrenzung einstellbar, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar, ohne Zugstangen-Ablaufgarnitur,	DE1011002
Einhebel-Waschtischmischer S FreshStart Keramikmischsystem, in Mittelstellung Kaltwasser, Ausladung 110 mm, flexible Anschlussschläuche 3/8", Durchflussmenge 5,0 l/min (3 bar), Normalstrahl, Anschlussgröße DN15, Temperaturbegrenzung einstellbar, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar, mit Zugstangen-Ablaufgarnitur,	TU1011001
Einhebel-Waschtischmischer S FreshStart Keramikmischsystem, in Mittelstellung Kaltwasser, Ausladung 110 mm, flexible Anschlussschläuche 3/8", Durchflussmenge 5,0 l/min (3 bar), Normalstrahl, Anschlussgröße DN15, Temperaturbegrenzung einstellbar, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar, ohne Zugstangen-Ablaufgarnitur,	TU1011002
Einhebel-Waschtischmischer S Keramikmischsystem, Ausladung 110 mm, flexible Anschlussschläuche 3/8", Durchflussmenge 5,0 l/min (3 bar), Normalstrahl, Anschlussgröße DN15, Temperaturbegrenzung einstellbar, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar, mit Zugstangen- Ablaufgarnitur,	TU1010001
Einhebel-Waschtischmischer S Keramikmischsystem, Ausladung 110 mm, flexible Anschlussschläuche 3/8", Durchflussmenge 5,0 l/min (3 bar), Normalstrahl, Anschlussgröße DN15, Temperaturbegrenzung einstellbar, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar, ohne Zugstangen- Ablaufgarnitur,	TU1010002
Ausschreibungstext	

**ME by Starck Handwaschbecken # 071945..00 / 071945..00 /
071945..10 / 071945..10**

|< 450 mm >|

DURAVIT ME by Starck Handwaschbecken Design by Philippe Starck mit Überlauf und Hahnlochbank aus Sanitärkeramik. Rechteckige Form mit schmalen umlaufenden Rand, dezent abgerundeten Ecken und Hahnlochbank mit Hahnloch für Einlocharmatur, optional mit 1 Hahnloch vorgestochen. Passende Halbsäule #085841. Innenbecken(BxT)425x195mm. Abmessungen(BxTxH) 450x320x155mm. Farbe Weiß. Best.Nr. 0719450000. Farbe Weiß/Seidenmatt Best.Nr. 0719453200. Vorgestochen mit 1 Hahnloch Farbe Weiß Best.Nr. 0719450010. Farbe Weiß/Seidenmatt Best.Nr. 0719453210.

Alle Zeichnungen enthalten alle notwendigen Maße (mm), die den üblichen Toleranzen unterliegen. Exakte Maße können nur am Produkt abgenommen werden.