

Dushlet® D-Serie 2.0 Dusch-WC Aufsatz

BEREICH	SPEZIFIKATION	D-SERIE 2.0
BETRIEBSBEDINGUNGEN/ TRINKWASSER	Umgebungstemperatur	3 – 40 °C
	Umgebungsfeuchte	5 – 99,8 %
	Eingangstemperatur	5 - 30 °C
	Eingangswasserdruck	0,7 - 7,5 BAR
ELEKTRO	Netzspannung	230V
	Netzfrequenz	50~60 Hz
	Leistungsaufnahme (max.)	870 Watt
	Leistungsaufnahme Energiesparmodus	< 0,1 Watt
	Schutzart	IPX4
	Netzkabel (EURO mit Erdung)	1,8 m
	Tankheizmodul	maximal 800 Watt
	Sicherungen	integriert
Nachtlicht	0,144 Watt	
WARMWASSER	Aufbereitungsmethode	Tank
	Sprudeldusche für intensivere Reinigung	MEWATEC Air+
	Düsenposition	4 Stufen
	Duschwasserdruck	5 Stufen
	Wasserverbrauch	ca. 600 ml pro Minute (Stufe 4)
	Temperatur	3 Stufen (+ AUS)
	Warmwassertemperatur	40°C ± 2°C
	Duschzeit Werkseinstellung	ca. 2 Minuten
SITZ & DECKEL	Material	antibakterieller ABS* Kunststoff
	Absenkautomatik	Hochleistungs-Öldruckdämpfer
	Leistungsaufnahme Sitzheizung	max. 55 Watt
	Temperatur Sitzheizung	3 Stufen (+ AUS)
	Niedertemperatur-Verbrennungsschutz	ja
FÖHN (D300 & D700)	Leistungsaufnahme	250 Watt
	Temperatur	3 Stufen (+ AUS)
	Luftvolumenstrom	15 m/s
FERNBEDIENUNG (D700)	Aufbau / Art	LED
	Batterien	2 x AA 1,5 Volt
	Abmaße / Gewicht	110mm x 120mm x 21mm / 177g
ALLGEMEINES	Maximale Belastung der Toilette	160 kg
	Sitzbelegungssensor	per Kontakt
GEWICHT	Netto/ Brutto D100	4,5 kg / 6,8 kg
	Netto/ Brutto D300	4,7 kg / 7,1 kg
	Netto/ Brutto D700	4,7 kg / 7,1 kg
ABMAßE	Länge	496 mm
	Breite D100 & D300 /D700	470 mm / 406 mm
	Höhe	178 mm
FILTER	Wasserfilter (empfohlen)	Kalkschutzfilter
HILFSMITTEL	Medizinisch anerkanntes Hilfsmittel	D300 - 33.40.05.0020
	Gelistet im Hilfsmittelverzeichnis	D700 - 33.40.05.0022

* Acrylnitril-Butadien-Styrol (temperaturbeständig, recyclebar)