

Dushlet® E800 & E900 Dusch-WC Aufsatz

BEREICH	SPEZIFIKATION	E-SERIE
BETRIEBSBEDINGUNGEN/ TRINKWASSER	Umgebungstemperatur	4 – 40 °C
	Umgebungsfeuchte	5 – 99,8 %
	Eingangstemperatur	5 - 35 °C
	Eingangswasserdruck	0,7 - 7,5 BAR
ELEKTRO	Netzspannung	230V
	Netzfrequenz	50~60 Hz
	Leistungsaufnahme (max.)	1100 - 1300 Watt
	Leistungsaufnahme Energiesparmodus	< 1 Watt
	Schutzart	IPX4
	Netzkabel (EURO mit Erdung)	1,5 m
	Durchlauferhitzer	maximal 1200 Watt
	Sicherung	integriert
Nachtlicht	0,144 Watt	
WARMWASSER	Aufbereitungsmethode	Durchlauferhitzer
	Sprudeldusche für intensivere Reinigung	MEWATEC Air+
	Düsenposition	6 Stufen
	Duschwasserdruck	4 Stufen
	Wasserverbrauch	ca. 500 ml pro Minute
	Temperatur	3 Stufen (+ AUS)
	Warmwassertemperatur	40°C ± 2°C
	Duschzeit Werkseinstellung	ca. 45 Sekunden
SITZ & DECKEL	Material	Polypropylen
	Absenkautomatik	Hochleistungs-Öldruckdämpfer
	Öffnen und Schliessen von Deckel und Brille	automatisch (nur E900)
	Leistungsaufnahme Sitzheizung	max. 50 Watt
	Temperatur Sitzheizung	3 Stufen (+ AUS)
FÖHN	Leistungsaufnahme	290 Watt
	Temperatur	4 Stufen (+ AUS) 35-50°C
	Luftvolumenstrom	15 m/s
FERNBEDIENUNG (E800)	Aufbau / Art	LCD
	Batterien	2 x AA 1,5 Volt
	Abmaße / Gewicht	163mm x 64mm x 26mm / 176g
FERNBEDIENUNG (E900)	Aufbau / Art	LCD
	Batterien	3 x AA 1,5 Volt
	Abmaße / Gewicht	182mm x 70mm x 21mm / 198g
ALLGEMEINES	Maximale Belastung der Toilette	160 kg
	Sitzbelegungssensor	optisch
GEWICHT	Netto/ Brutto	4,4 kg / 6,5 kg
ABMAßE	Länge	505 mm
	Breite	405 mm
	Höhe	155 mm
FILTER	Wasserfilter (empfohlen)	Kalkschutzfilter
	Geruchsabsaugung;semipermanent ca.10 Jahre	Aktivkohlefilter
	Mechanischer Mikrofeinfilter	wiederverwendbar
HILFSMITTEL	Medizinisch anerkanntes Hilfsmittel	E800 - 33.40.05.0024
	Gelistet im Hilfsmittelverzeichnis	E900 - 33.40.05.0014