

SlimFix® base Vorwandelement

BEREICH	SPEZIFIKATION	SlimFix® SERIE
BETRIEBSBEDINGUNGEN/ TRINKWASSER	SlimFix®	Air Gap
	Dusch-WC Kompatibilität	Dusch-WC vorbereitet
TECHNISCHER AUFBAU	Gerätebezeichnung	MEWATEC Spülsystem SlimFix® base
	Geräteklasse	Vorwandelement/Unterputzspülkasten
	Bauart	selbsttragender Montagerahmen mit verstellbaren Füßen, komplett vormontiert
	Fußbodenaufbau	0 - 200 mm
	Rahmen	Stahlprofil pulverbeschichtet
	Installationsart	Trockenbau
	Keramik-Kompatibilität	jedes wandhängende WC
SPÜLUNG	2-Mengenspülung	pneumatisch
	Notspültaste	nur SlimFix® plate touch SF118
	Spülmenge	individuell einstellbar
	- kleine Spülung	2,8 - 3,8 Liter / werksseitig ca. 3 Liter
	- große Spülung	4,7 - 7,1 Liter / werksseitig ca. 6 Liter
BETÄTIGUNGSPLATTE (separat erhältlich)	SlimFix® plate round	SF 110/112
	SlimFix® plate edge	SF 114/116
	SlimFix® plate touch	SF 118
GEWICHT & MAßE	Maße Gerät	1168 x 500 x 90 mm
	Gewicht Gerät	14,75 kg
	Maße Verpackung	1186 x 526 x 146 mm
	Gewicht inkl Verpackung	17 kg
EAN	MEWATEC SlimFix® base	4260139910144
	MEWATEC SlimFix® plate round	4260139910151 / 4260139910168
	MEWATEC SlimFix® plate edge	4260139910175 / 4260139910182
	MEWATEC SlimFix® plate touch	4260139910199
SERVICE	Investitionsschutz	MewaProtect®
	Garantie	3 Jahre
	Ersatzteilverfügbarkeit	mind. 10 Jahre
	Service Garantie ¹⁾	24 Stunden

¹⁾ MEWATEC garantiert im Servicefall an Werktagen innerhalb von 24 Stunden Geräte zu reparieren bzw. wieder instand zu setzen. Geräte, welche beim MEWATEC Werksservice eingehen, verlassen spätestens nach 24 Stunden wieder die Servicewerkstätten. Ausnahmen sind lediglich Langzeittests und unspezifizierte Fehlerbeschreibungen.