

Geberit WC-Steuerung mit elektronischer Spülauflösung, Batteriebetrieb, 2-Mengen-Spülung, für Funktaster



Beispielbild

Verwendungszwecke

- Zur manuellen Fernauslösung von Sigma UP-Spülkästen 12 cm über Geberit Funktaster
- Zum Auslösen einer 1- oder 2-Mengen-Spülung
- Für barrierefreies Bauen geeignet

Eigenschaften

- Intervallspülung einstellbar
- Intervallspülung voreingestellt
- Spülauflösung über Geberit Funktaster, drahtlos
- 2-Mengen-Spülung über Funktaster auslösbar
- 1- oder 2-Mengen-Spülung über Betätigungsplatte auslösbar
- Mit Sigma01 bis Sigma60 Betätigungsplatten oder Geberit Abdeckplatten kombinierbar
- Batterien in geschlossenem Batteriefach im Spülkasten
- Mit verwechslungssicherer Steckverbindung
- Geräteeinstellungen und Bedienung mit Mobilgerät über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle
- Mit Geberit Control App kompatibel

- Drahtlos vernetzbar mit Geberit Gateway via Bluetooth®
- Mit Geberit Connect kompatibel
- Elektrische Hebevorrichtung selbstkalibrierend

Technische Daten

Batterietyp	LR20
Schutzart	IP45
Betriebsspannung	3 V DC
Leistungsaufnahme	≤ 4 W
Leistungsaufnahme Standby	0.15 W
Funkfrequenz	868.4 MHz
Funkreichweite	10 m
Intervallspülung Einstellbereich	1–168 h
Intervallspülung Werkseinstellung	24 h
Intervallspülzeit Einstellbereich	1–200 s
Intervallspülzeit Werkseinstellung	5 s

Lieferumfang

- Befestigungsrahmen mit Batteriefach vormontiert
- Schutzplatte
- Lagerbock mit Servomotor und Hebevorrichtung, vormontiert
- Steuerelektronik mit Funkempfänger
- 2 Alkali-Mangan-Batterien LR20, je 1.5 V

Zusätzlich zu bestellen

- Betätigungsplatte oder Abdeckplatte
- Funktaster

Art.-Nr.	Werkstoff	VE1
115.898.00.6	–	1 St.

Zubehör

- Geberit Funktaster für elektronische Spülauflösungen