



Geberit WC-Steuerung mit elektronischer Spülauflösung, Netzbetrieb, für Omega UP-Spülkasten 12 cm, 2-Mengen-Spülung, mit Typ 10 IR-Taster



Beispielbild

Verwendungszwecke

- Zur manuellen Fernauslösung von Omega UP-Spülkästen 12 cm über berührungslosen Infrarottaster
- Zum Auslösen einer 2-Mengen-Spülung
- Zum Einbau im Massiv- und Trockenbau mit UP-Dose
- Zum Einbau in Badezimmerschränke mit Kontermutter
- Für barrierefreies Bauen geeignet
- Für Omega UP-Spülkästen 12 cm

Eigenschaften

- Manuelle Spülauflösung, berührungslos
- Berührungsloses Auslösen einer 1-Mengen- oder 2-Mengen-Spülung durch Annäherung mit der Hand
- 2-Mengen-Spülung über Betätigungsplatte von oben oder von vorne auslösbar
- Mit Omega20 bis Omega60 Betätigungsplatten oder Geberit Abdeckplatten kombinierbar
- Stromversorgung durch externes Netzteil
- Transformation der Netzspannung auf Kleinspannung 12 V DC
- Betrieb mit Kleinspannung, keine Netzspannung im Spülkasten
- Mit verwechslungssicherer Steckverbindung
- Intervallspülung voreingestellt
- Intervallspülung einstellbar

Lieferumfang

- Infrarottaster mit Anschlusskabel Länge 2 m
- UP-Dose
- Kontermutter
- Leerrohr Länge 1,7 m
- Lagerbock mit Servomotor und Hebevorrichtung, vormontiert
- Elektrische Steuerung

Zusätzlich zu bestellen

- Betätigungsplatte oder Abdeckplatte
- Geberit Power & Connect Box
- Geberit Netzteil für Power & Connect Box

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Werkstoff	B	H	T	VE1
115.956.SN.6	Rosette: gebürstet	Edelstahl	6 cm	6 cm	0.5 cm	1 St.
115.956.14.6	schwarz matt	Messing	6 cm	6 cm	0.5 cm	1 St. Neu

- Geräteeinstellungen und Bedienung mit Mobilgerät über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle
- Mit Geberit Control App kompatibel
- Drahtgebunden vernetzbar mit Geberit Gateway via GEBUS Konverter
- Drahtlos vernetzbar mit Geberit Gateway via Bluetooth®
- Mit Geberit Connect kompatibel
- Hebemechanismus geräuscharm
- Elektrische Hebevorrichtung selbstkalibrierend

Technische Daten

Schutzart	IP45
Nennspannung	85-240 V AC
Netzfrequenz	50-60 Hz
Betriebsspannung	12 V DC
Leistungsaufnahme	≤ 4 W
Leistungsaufnahme Standby	0.15 W
Intervallspülung Einstellbereich	1-168 h
Intervallspülung Werkseinstellung	24 h
Intervallspülzeit Einstellbereich	1-200 s
Intervallspülzeit Werkseinstellung	5 s