

## Elektronisch geregelte Durchlauferhitzer

### Fließender Genuss.

Der Durchlauferhitzer DEL SL electronic LCD zeigt, was er kann: gradgenaue Temperatureinstellung. Denn die brauchen Sie in Zukunft nur noch am Drehwähler einstellen, bis der gewünschte Wert auf dem LC-Display angezeigt wird. Der elektronisch geregelte Durchlauferhitzer misst dabei exakt die Durchflussmenge, die Kalt- und Warmwassertemperatur und regelt in Abhängigkeit davon die Heizleistung. Auch größere Druckschwankungen werden ausgeglichen. Der DEL electronic LCD hält Ihre Wunschtemperatur bis zur Leistungsgrenze. Das Gerät kann direkt im Strahlwasserbereich Ihrer Dusche eingebaut werden. Der Durchlauferhitzer ist nach IP 25 strahlwassergeschützt und empfiehlt sich neben allen ökonomischen Vorteilen - auch noch für den platzsparend Einbau direkt in der Dusche oder über der Badewanne.

### Die wichtigsten Merkmale

- Spart bis zu 20% Wasser und Energie
- Gradgenaue Wunschtemperatur bis zur Leistungsgrenze
- Temperatureinstellung zwischen 30 °C und 60 °C
- Exklusives soft-line Design
- Elektronisches Sicherheitssystem mit Lufterkennung
- Optional mit Funk-Fernbedienung
- Für vorgewärmtes Wasser, z. B. zur Nacherwärmung mit einer Solar-Anlage
- Für kalkarmes und kalkhaltiges Wasser
- Blankdraht-Heizsystem im druckfestem Kupfermantel





Typ	DEL 18 SL 25A	DEL 18/21/24 SL	DEL 27 SL
Typ	DEL 18 SL 25A	DEL 18/21/24 SL	DEL 27 SL
Bestell-Nr.	227495	227496	227497
Nennleistung	18 kW	18/21/24 kW	27 kW
Höhe	478 mm	478 mm	478 mm
Breite	225 mm	225 mm	225 mm
Tiefe	105 mm	105 mm	105 mm

T = 114 mm über Bedienknopf

Technische Daten	DEL 18 SL 25A	DEL 18/21/24 SL	DEL 27 SL
Elektroanschluss	3/PE 400 V 50 Hz	3/PE 400 V 50 Hz	3/PE 400 V 50 Hz
Nennstrom	26 A	29/31/35 A	39 A
Absicherung	25 A	32/32/35 A	40 A
Temperatureinstellung	30-60 °C	30-60 °C	30-60 °C
Leitfähigkeit bei 15 Grad C	111 mS/m	111 mS/m	111 mS/m
Spezifischer Widerstand	900 Ohm cm	900 Ohm cm	900 Ohm cm
Farbe	weiß	weiß	weiß
Schutzart (IP)	IP25	IP25	IP25
Gewicht	5,20 kg	5,20 kg	5,20 kg